



Placa Colaborante CD - 73

Aplicaciones



Descripción

- Placa Colaborante de acero estructural para entrepisos que demanden mayores cargas de servicio, y espesor de losa mínimo 130mm.

Ideal para uso residencial, comercial e industrial.

Características

- **Material:** Acero galvanizado.
- **Calibre :** 22 (0.76 mm), 20 (0.90 mm).
- **Peralte :** 73 mm.
- **Peso:** 10 kg/m² (calibre 22), 11 kg/m² (calibre 20).
- **Ancho Útil :** 900 mm.
- **Longitud :** A medida del proyecto.

Datos técnicos del panel

Distribución de Carga

Calibre	L. Metros	ESPESOR DE LOSA (cm)							
		t=14	t=15	t=16	t=17	t=18	t=19	t=20	t=21
22	2.00	1642	1835	1977	1977	1977	1977	1977	1977
	2.25	1253	1401	1554	1711	1871	1977	1977	1977
	2.50	974	1091	1211	1335	1460	1588	1718	1718
	2.75	768	861	957	1056	1156	1259	1362	1362
	3.00	612	687	764	844	925	1008	1092	1092
	3.25	490	551	614	679	745	813	881	881
	3.50	393	443	495	548	603	658	715	715
	3.75	315	356	399	442	487	533	580	580
	4.00	251	285	320	356	393	431	470	470
	4.25	199	226	255	284	315	346	378	378
20	4.50	154	177	200	224	250	275	302	302
	4.75	-	-	154	174	194	215	237	237
	2.00	1994	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977
	2.25	1530	1713	1900	1977	1977	1977	1977	1977
	2.50	1199	1343	1491	1643	1799	1956	1977	1977
	2.75	954	1070	1189	1311	1436	1563	1692	1692
	3.00	768	862	958	1058	1160	1263	1368	1368
	3.25	623	700	779	861	945	1030	1117	1117
	3.50	508	571	637	705	775	845	917	917
	3.75	415	468	523	579	637	696	756	756
20	4.00	339	383	429	476	525	574	625	625
	4.25	272	312	351	391	431	473	515	515
	4.50	195	254	286	319	353	388	424	424
	4.75	-	190	231	258	287	316	347	347

Materia prima

- Fabricado a base de acero galvanizado ASTM A653, con gran resistencia a golpes y capacidad de resistir grandes recubrimientos de concreto.
- Su diseño de acero y sus peraltes hacen que te ayuden a ahorrar concreto, reduce el tiempo de instalación y generar un gran acabado de calidad para tus distintos proyectos.

Ventajas

- Alta resistencia estructural.
- Reduce tiempo de ejecución de obra.
- No se requiere de encofrados y puntales para vaciado de losa de concreto.
- Medidas de largo según requerimiento.
- Material de fácil instalación evitando cortes y traslapes.
- Material fácil de transportar.
- Material liviano.
- Troquelado bajo relieve para mayor adherencia al concreto.

